



Starlight :

ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่ทรงพลังและอัลกอริทึมขั้นสูงของ Dahua Starlight ไม่เพียง แต่แสดงผลประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพแสงที่ขาดแคลน แต่ยังมีการรองรับอัจฉริยะที่หลากหลาย เช่น การตรวจจับการจราจร: การตรวจจับวัตถุอัจฉริยะและการวิเคราะห์อัจฉริยะ:

- เซ็นเซอร์ Sony StarVimT เทคโนโลยี Back-side illuminated (BSI) ได้ภาพที่คมชัดในบริเวณแสงที่น้อยและไกลอีกด้วยกับการถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรด
- ใช้ประโยชน์จาก Dahua ISP และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูง โดย 2241 ซีรีส์ให้ภาพที่ชัดเจนขึ้น สัญญาณรบกวนน้อยลง เห็นรายละเอียดชัดเจน ด้วย Over high 3DNR
- เลนส์ซูมแสงสว่างด้วยรูรับแสง F1.6 สามารถนำเสนอสภาพที่สดใสและสว่างกว่าภาพที่สภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยพร้อมกับ 120 Db true WDR เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท
- เสียงที่คมชัดเพราะระบบลดเสียงและไมโครโฟนอัจฉริยะที่มี '-A' ใช้ประโยชน์จาก Dahua ISP ทำให้คุณภาพเสียงได้รับการปรับปรุงอย่างน่าทึ่งด้วยเทคโนโลยี BGNR (ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง)
- ความทนทานต่อรังสี UV ± 30% ซึ่งกว้างกว่าค่าเดิม ± 25% ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งภายใต้แสงแดด



ฟูลิคัลเลอร์

- แผ่นรับภาพโพรงแสงอินโฟนี SONY STARVIMT ประสิทธิภาพสูง, สามารถทำงานได้ดีในที่แสงน้อย
- Achromatic lens : เลนส์กล้อง UD ED ช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของสี
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F1.0 ให้ความสว่างของกล้องปกติ 4 เท่าซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพภาพของภาพที่ถ่ายได้สว่างกว่าค่า
- นวัตกรรมคุณภาพเสียงระดับ broadcast ไมโครโฟนในตัวรองรับรุ่นที่มี '-A'
- การออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงของรุ่นลูทอมีมีในการทำงาน -30 ° C ~ + 60 ° C สามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง



สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย



- Starlight night vision
- 1080P Full HD
- Broadcast-quality audio
- Motorized / fixed lens

HDCVI FULL-COLOR + AUDIO Lighting Your Night Vision



Starlight

light

HAC-HFW1220TL

- สตาร์ไลท์, แผ่นรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 1/2.7 CMOS
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- มี fixed เลนส์เป็น 3.6mm(2.8mm,6mm)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 40เมตร, Smart IR, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HDW1220SL

- สตาร์ไลท์, แผ่นรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 1/2.7 CMOS
- Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- มี fixed เลนส์เป็น 3.6mm(2.8mm,6mm)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 20เมตร, Smart IR, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

Pro

HAC-HFW1230TL(-A)

- สตาร์ไลท์, แผ่นรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 1/2.8 CMOS
- Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- มี fixed เลนส์เป็น 3.6mm(2.8mm,6mm)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 80เมตร, Smart IR, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A),คุณภาพเสียงระดับ broadcast

HAC-HFW1230T(-A)

- Pro Starlight, 1/2.8 CMOS
- Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- 3.6mm(2.8mm,6mm) fixed lens
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 80เมตร, Smart IR, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A),คุณภาพเสียงระดับ broadcast

HAC-HDW1230EM-A

- Pro Starlight, 1/2.8 CMOS
- Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- มี fixed เลนส์เป็น 3.6mm(2.8mm,6mm)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 50เมตร, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A),คุณภาพเสียงระดับ broadcast

Ultra

HAC-HFW2241T-Z-A

- Starlight, พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB True WDR, 3DNR
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- 3.6mm fixed lens (6mm optional)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 80เมตร, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HFW2241T-18-A

- Starlight, พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB True WDR, 3DNR
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- 3.6mm fixed lens (6mm optional)
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 80เมตร, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HDW2241T-Z-A

- Starlight, พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB True WDR, 3DNR
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- 2.7-13.5mm motorized lens
- ระบบการส่งสัญญาณสูงสุด 80เมตร, Smart IR
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC



FULL-COLOR

Pro

HAC-HFW1239TLM(-A)-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI Switchable
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A)
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HFW1239T(-A)-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A)
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HDW1239T(-A)-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- เป็นไมโครโฟนในตัว(-A)
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HDW1239T(-A)-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- เป็นไมโครโฟนในตัว
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

Ultra

HAC-HFW2249T-18-A-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB true WDR, 3DNR
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HFW2249E-A-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB true WDR, 3DNR
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC

HAC-HDW2249T-A-LED

- เทคโนโลยี Full-color starlight
- พิกเซลรับภาพโพรงแสงอินโฟนี 120dB true WDR, 3DNR
- ระบบการส่ง LED ที่สูงถึง 40 เมตร
- ความกว้างภาพ@ความละเอียด Max. 30fps@1080P
- รองรับสัญญาณภาพจากออกเป็น HD/SD output switchable
- มีพอร์ตAudioในตัว,เป็นไมโครโฟนในตัว
- ระบบการป้องกันน้ำและฝุ่นเป็น IP67, กำลังไฟพิน 12V±30% DC