

DH-PFS4428-24GT-370

24-портовый гигабитный управляемый PoE коммутатор



Особенности

- Коммутатор PoE управления сетью уровня 2
- Поддержка стандарта IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Резервирование сети: STP / RSTP / MSTP
- Поддержка IPv4 / IPv6 и DHCP
- Управление сетью на основе SNMP
- Конфигурация: Web, Telnet, CLI Command
- 250-метровая передача PoE на большие расстояния
- QoS (IEEE802.1p / 1Q), CoS / ToS для увеличения детерминизма
- Улучшенная сетевая безопасность с IEEE802.1X, SNMP v1 / v2c / v3, HTTPS и SSH / SSL
- Большой кэш данных (4М), передача в реальном времени
- Автоматическое изучение и устаревание MAC-адресов, емкость списка MAC-адресов - 8 КБ

Техническая спецификация

Модель	DH-PFS4428-24GT-370
Интерфейсы	24*10/100/1000 Base-T (поддержка PoE) 4*1000 Base-X
Мощность PoE	Порт1-24 ≤30Вт, Общий≤370Вт
Поддержка протоколов	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Коммутационная матрица	56 Гб/с
Скорость перенаправления пакетов	41.66 Mpps
Память пакетов	4.1Mb
Относительная влажность	10%~90%
Питание	AC100-240В 50/60Гц
Грозозащита	Common Mode 2кВ
Рабочая температура	0°C~45°C
Вес	4.37кг
Размеры	440мм x330мм x44мм

Аксессуары

Модель	
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, Многомодовый
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Одномодовый
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Одномодовый

Сервисные характеристики

Системные хар-ки	Логин/ пароль: admin/admin123 IP Адрес :192.168.1.110/24
PoE Бюджет	370Вт
Таблица MAC-адресов	8К
SNTP	Поддерживает
DHCP	Поддержка DHCP клиент/Relay Поддержка DHCP snooping
VLAN	802.1Q СтандартVLAN
Агрегация портов	Ручная агрегация/LACP
Зеркалирование	Многоканальное зеркалирование портов
Управление потоком	Полудуплекс на основе контроля типа противодавления; Полный дуплекс на основе кадра PAUSE
Multicast	IGMP Snooping v2/v3
Безопасность	Broadcast / Uncast / Multicast Storm Control, IEEE 802.1x, DHCP Snooping(IP, MAC, Port)
Spanning tree	Поддержка STP/RSTP/MSTP
LLDP	Поддерживает
MAC Table	Поддержка MAC address table configuration
QoS	WRR (Weighted Round Robin) Port based QoS IEEE 802.1p Class of Service DSCP-based QoS QoS basic mode QoS advanced mode (Policy based)
Обслуживание системы	Восстановление одним ключом Поддержка обновления пакетов Системный журнал
Управление сетью	WEB, Telnet, SSH, SNMP
Дистанция передачи	До 250м данные и питание

Размеры (мм)

