

DH-PFS3005-5ET-L

5-портовый настольный коммутатор Fast Ethernet



- Компактная конструкция. Миниатюрный размер и легкий вес обеспечивают простоту коммутатора в эксплуатации
- Подключите и сразу используйте. Системные настройки не требуются
- Экологическая технология. Коммутатор изготовлен из высококачественной экологически безопасной пластмассы
- 24 часа 7 дней в неделю. Стабильные показатели в работе в течение длительного периода времени

Обзор системы

5 настраиваемых портов со скоростью передачи 10/100 Мбит/с, сверхинтегральная конструкция, компактность, портативность, простота в эксплуатации – все эти свойства относятся к коммутатору DH-PFS3005-5ET-L, который подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Технические характеристики

Производительность

Уровень	Уровень 2
Управляемый	Нет

Конструктивные элементы

Стандартное электропитание	Да
PoE	Нет
Количество портов Ethernet	5
Скорость передачи порта Ethernet	100 Мбит/с
Электропитание	5 В / 500 мА постоянного тока
Рабочая температура	от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)
Рабочая влажность	10%–90%
Температура хранения	от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F)
Влажность при хранении	10%–90%
Энергопотребление	При отсутствии нагрузки: 0,65 Вт При полной нагрузке: 1,3 Вт

Производительность

Коммутационная способность	1 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	0,744 млн. пакетов/с
Память буфера пакетов	448 Кбит
Размер таблицы MAC-адресов	1К записей
Соответствие стандартам	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az

Применение

Коммутатор подходит для малых и средних рабочих и домашних сетей.

Общие характеристики

Защита от электростатических разрядов	Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 4 кВ
Молниезащита	Общий режим: 2 кВ
Вес нетто	0,04 кг (0,09 фунта)
Вес брутто	0,14 кг (0,31 фунта)
Размеры	77 мм × 46 мм × 21 мм (3,03" × 1,81" × 0,83")
Размеры упаковки	94 мм × 55 мм × 107 мм (3,70" × 2,17" × 4,21")

Размеры (мм [дюймов])

