

PFM800B-4K

Пассивный приемопередатчик по витой паре



Передача видео в реальном времени по кабелю витой пары UTP CAT5E/6

Пассивный приемопередатчик, питание не требуется

С разъемом BNC и безвинтовым зажимом для кабеля витой пары

Превосходные характеристики грозозащиты, защиты от статического электричества и помех

Поддерживаемые форматы видеосигнала: HDCVI, TVI, AHD, CVBS

Технические характеристики	
Основные параметры	
Количество каналов	1
Тип кабеля витой пары	UTP CAT5E/6 (медный провод)
Дальность передачи	HDCVI 720p: ≤400 м 1080p: ≤250 м 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп: ≤200 м
	TVI 720p: ≤400 м 1080p: ≤250 м 4 Мп, 5 Мп: ≤200 м
	AHD 720p: ≤400 м 1080p: ≤250 м 4 Мп, 5 Мп: ≤200 м
Передача видео	
Подключение коаксиального кабеля	BNC-M
Подключение кабеля витой пары	Безвинтовое зажимное
Форматы видеосигнала	HDCVI, TVI, AHD, CVBS
Поддерживаемое разрешение	720p, 1080p, 4 Мп, 5 Мп, 8 Мп
Защита	
Электростатическая защита	Контактный разряд 1а, степень жесткости 3 Воздушный разряд 1b, степень жесткости 3 Стандарт IEC61000-4-2
Защита витой пары	4 кВ (провод-земля) 2 кВ (провод-провод) Стандарт IEC61000-4-5
Волновое сопротивление	
Коаксиальный кабель	75 Ом
Кабель витой пары	100 Ом
Физические параметры	
Размеры	ТХ: 173,8 мм × 19,5 мм × 21 мм RX: 49,1 мм × 19,5 мм × 21 мм
Масса	0,034 кг (комплект)
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	Черный
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-30°C ~ +70°C
Рабочая влажность	0% ~ 95%
Температура хранения	-40°C ~ +80°C

Информация для заказа		
Тип	Артикул	Описание
Аксессуары HDCVI	DH-PFM800B-4K	Комплект 1-канальных пассивных приемопередатчиков по витой паре
	PFM800B-4K	Комплект 1-канальных пассивных приемопередатчиков по витой паре
Сопутствующие аксессуары	PFM920I-5EUN	Кабель витой пары, бухта 305 м
	PFM920I-5EU-C/U	Кабель витой пары, бухта 305 м
	PFM920I-6UN-C/U	Кабель витой пары, бухта 305 м
	PFM920I-6U-C/U	Кабель витой пары, бухта 305 м

