

Арочный металлодетектор с мониторингом температуры Решение 2-в-1



Мониторинг температуры



Точное обнаружение
запрещенных предметов



Подсчет людей



Несколько типов
тревожной сигнализации



Точное обнаружение запрещенных предметов

- Несколько зон обнаружения для точной локализации
- Высокая чувствительность металлодетектора

Подсчет людей

- Подсчет людей с помощью ИК-датчиков
- Отдельный подсчет людей с аномальной и нормальной температурой тела



Несколько типов тревожной сигнализации

- Звуковая и световая сигнализация, сообщения по сети
- Обнаружение запрещенных предметов генерирует тревогу
- Тревоги аномальной температуры

| Применение

Здания



Массовые мероприятия



Транспорт









Магазины



Логистика

Продукты

	ISC-D206	ISC-D218	ISC-D718	ISC-D733	ISC-D718-T	ISC-D733-T
Модель						
Зоны обнаружения	6	18	18	33	18	33
Уровни чувствительности	255	400	255	255	255	255
Дисплей	LED	LED	Полноцветный сенсорный 7" ЖК-экран	Полноцветный сенсорный 7" ЖК-экран	Полноцветный сенсорный 7" ЖК-экран	Полноцветный сенсорный 7" ЖК-экран
Сеть	-	-	Есть	Есть	Есть	Есть
Мониторинг температуры тела	-	-	-	-	Точность мониторинга температуры: ±0.5°C (без АЧТ), ±0.3°C (с АЧТ)	
Рабочая температура	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C
Электропитание	90 В ~ 240 В (AC)	90 В ~ 240 В (AC)	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)

	ISC-H001
Модель	
Размеры	420 мм × 90 мм × 45 мм
Электропитание	Стандартная батарея или аккумулятор 9 В
Рабочая частота	25 кГц
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C

